

Управляемые видеоэндоскопы VE TITAN серии FL

Серия VE TITAN FL уникальна своей системой освещения. Свет подается от мощного LED источника света 5W на конец зонда, что существенно расширяет возможности осмотра труднодоступных полостей большого объема.



Стоимость VE TITAN серии FL в рублях с НДС

Длина зонда		
	Ø6.0 мм управление 4x	Ø8.5 мм управление 4x
1.5 м	VE TITAN 60-150-4FL Арт. TVE601504FL 384 750,00	VE TITAN 85-150-4FL Арт. TVE851504FL 396 000,00
2.0 м	VE TITAN 60-200-4FL Арт. TVE602004FL 408 360,00	VE TITAN 85-200-4FL Арт. TVE852004FL 421 800,00
2.5 м	VE TITAN 60-250-4FL Арт. TVE602504FL 432 000,00	VE TITAN 85-250-4FL Арт. TVE852504FL 477 750,00
3.0 м	VE TITAN 60-300-4FL Арт. TVE603004FL 455 700,00	VE TITAN 85-300-4FL Арт. TVE853004FL 489 000,00
4.0 м	VE TITAN 60-400-4FL Арт. TVE604004FL по запросу	VE TITAN 85-400-4FL Арт. TVE854004FL по запросу
5.0 м	VE TITAN 60-500-4FL Арт. TVE605004FL по запросу	VE TITAN 85-500-4FL Арт. TVE855004FL по запросу

Технические характеристики VE TITAN серии FL

Камера		
Размеры камеры	Ø 6.0 мм x 18 мм	Ø 8.5 мм x 29 мм
Размер видеоматрицы	1/8" цветная CMOS	1/6" цветная CMOS
Разрешение	750 x 640 (480.000 пиксел)	1280 x 720 (1.000.000 пиксел)
Глубина резкости	10 ~ 200 мм	20 ~ 200 мм
Поле обзора	140°	70°
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Подсветка	6 Вт белая регулируемая оптоволоконная	5 Вт белая регулируемая оптоволоконная
Оптика	Оптическое стекло	Оптическое стекло
Степень защиты	IP67	IP67
Зонд		
Артикуляция	2 плоскости (4 направления)	2 плоскости (4 направления)
Длина дистальной части камеры	4,0 см	4,0 см
Угол артикуляции	Более 120°	Более 120°
Радиус изгиба	13 мм	13 мм

Увеличение	2x, 4x, 8x	2x, 4x, 8x
Материал оплетки	Нержавеющая сталь	Вольфрам
Блок управления и записи с LCD монитором		
Дисплей	4.3" 16:9 TFT LCD	
Видео выход	TV Out	
USB интерфейс	Micro USB	
Тип карты памяти	SDHC Card	
Запись фото	640X480 JPEG	
Запись видео	640x480/1280x720 AVI	
Автономное питание	Литиевая батарея 4200 mAh	
Питание от сети переменного тока	Вход 100-240В 50/60Гц, выход 5В постоянного тока	



Стандартный комплект поставки включает: блок управления и записи с LCD монитором, сменный зонд, кабель AV, сетевой адаптер, карта памяти SD 16 Гб, кардридер SD - USB, руководство пользователя на русском языке, кейс для хранения и транспортировки.